



עדכון (1) ח' אדר ב תשע"ד 10 ממרץ 2014

הנחיות הלשכה המשפטית

בנייה מרפסות

הנחיות אלה באוות להסדיר את הכללים שלפיהם יש לבחון בקשות לבניית מרפסות. הנחיות מבוססות על הקבוע בתכנות התכנון והבנייה בשילוב עם הוראות תכנית המתאר, ותכניות נוספות החלות בירושים.

מרפסות זי' - מרפסות הבולטות מקרונות החיצוניים של הבניין

יודגש כי בכלל מקרה בו קיימות בתכנית ספציפית הוראות מיוחדות הנוגעות למרפומות - יש לבחון את המרפמת ע"פ הוראות התכנית הספציפית.

שטח מרפסות

- בתקניות שהופקדו עד ליום 1.1.2010 ניתן לתכנן מרפסת זיו במבנה, הן מקורה והן לא מקורה, בשטח מקסימלי של **14 מ"ר** מעבה לכיסת השטחים שנקבעה בתכנית. זאת, בתנאי ששטח כל מרפסות הזיו במבנה אינו עולה על 12 מ"ר כפול מספר הדירות במבנה. במרפסת ששתחה עולה על השטח הנ"ל, יחוسب השטח העודף מתוך מכסת השטחים העיקריים.

בתקניות שהופקדו לאחר יום 1.1.2010 יש לחשב מרפסות מקורות (גם אם הקירוי הינו בגובה העולה על קומה אחת) במסגרת השטוח העיקרי לבניה. מרפסות פתוחות אינן חשובות.

קווי בניין ומרוחחים מגבול חלקה/מגרש

- בain הוראה אחרת בתכנית, יש לתכנן את המרפסות במסגרת קויי הבניין שנקבעו בתכנית.
 - בתכניות שבוחן נקבע כי סטיה מקו הבניין מהויה סטיה ניכרת, ובain הוראה אחרת בתכנית, לא ניתן לתכנן מרפסת מחוץ לקו הבניין. במקרה אלה חשוב לוודא שגם נקבעו קויי בניין הרלוונטיים למיקום בו מתוכננת המרפסת.

חומרת הרים 62

3. בתכניות בחן אין הוראת סטיה ניכרת, ניתן לתקן מרפסות בחריגת מקוויי הבניין בכפוף לפרנסום הקללה, ובמגבלות הבאות:

- קו בניין קדמי ואחרוי - ניתן לחורוג עד 2 מטרים או עד 40% מהמרוחה, לפי הקטן מביניהם, וב惟ד שהמרפסת מותוכנת בגובה של 2.5 מ' לפחות ממפלס פני הקרקע הסופיים.
- קו בניין צידי - ניתן לחורוג עד 10% מהמרוחה ולא פחות מרחק של 2.70 מ' מגבול המגרש.

כאשר קווי הבניין נקבעו על פי תכנית 62, ניתן לתקן מרפסות בחריגת מקוויי הבניין, ללא צורך בפרסום הקללה, ע"פ הכללים הבאים:

- קו בניין קדמי - ניתן לחורוג עד 1/3 מהמרוחה
- קו בניין צידי - ניתן לחורוג ב- 1.5 מ' מקו הבניין
- קו בניין אחרוי - ניתן לחורוג ב- 1.5 מ' מקו הבניין

מרפסת מעל דרך/מדרכה

1. במקרה שבו התכניות קובעת קו בניין הגובל במדרכה, דרך או מעבר ציבורי להולכי רגל (קו 0), ולא נקבעה הוראת סטיה ניכרת בקו הבניין, ניתן לתקן מרפסת בעומק שלא עולה על 1.20 מ', זאת בכפוף לפרסום הקללה.

2. בתכניות שבחן חלות הוראות תכנית 62 ניתן לתקן מרפסת בעומק שלא עולה על 0.50 מ', ללא צורך בפרסום הקללה.

עומק המרפסת

1. עומק מרפסת לא עולה על 1.5 מ'.
2. ניתן לתקן מרפסת בעומק גדול יותר בפרסום הקללה, בכפוף לעמידה במגבלות שטח וקווי בניין, ובכפוף לאישור תכנוני/עיצובי של המחלקה.
3. בתכניות המבטלות את הוראות תכנית 62, ניתן לתקן מרפסת בעומק גדול יותר ללא צורך בפרסום הקללה.

- נספח 3 קיון:
- 62

חתמה בעקבות
רשות - גלי קאנתי
(אזרוק האנגלית).

יכר ספרא 8, ת.ד. 775 ירושלים מיקוד 91007
טלפון 02-6297587, פקס 02-6297125
כתובתנו באינטרנט: www.jerusalem.muni.il

נאכל
ויליאם
אלן אוקל:



מרפסות פנימיות - תכנית 62

מרפסת פנימית הינה מרפסת מקורה הכלוא בין 3 קירות. ניתן לתכנן מרפסת פנימית כזו, מבליל לחשב את שטחה במכסת השטחים; רק כאשר התכנית החלה היא תכנית 62, או כאשר התכנית קובעת איזור מגורים שהינו אחד מאזורי המגורים של תכנית 62. זאת, בהתאם להנאים הבאים:

- המרחק בין הקיר הפנימי לצד החיצוני של הקיר החיצוני לבניין לא עליה על 1.5 מ'
- הקיר המפריד בין החדר למרפסת יהיה קיר אבן
- שטח מרפסת הצמודה לחדר דיוור לא עליה על 7.5 מ"ר
- החלון חיצוני של המרפסת צריך להיות רחב ככל הנិזון

לא ניתן לתכנן מרפסת פנימית מבליל לחשבה במנין השטחים בתכניות בהן נקבע שחישוב השטחים יהיה ע"פ תקנות היישוב שטחים.

סגירת מרפסות

מרפסות זי. לא ניתן לסגור מרפסת זו שטחה ניתן מעבר למכסת השטחים בהתאם לכללים שלעיל, بكل חומר שהוא, אלא בכפוף לחישוב שטח המרפסת.

מרפסות שירות מקורות. בבניינים שנבנו ע"פ תכנית מותאר 62, ניתן יהיה לסגור מרפסות שירות מקורות - מרפסות פנימיות (הקרווי יכול להיות בכל שטח המרפסת או בחלק منهו), שנבנו באופן מקורי במבנה בהתאם לתכנית 62, מבליל לחשב את השטח במכסת השטחים, בכפוף לכללים הבאים בלבד:

- בחזית הבניין - רק אם המרפסות אינן פונות לרוחב ראשי, ובתנאי שתטגרנה כולן בבת אחת.
- בחזית צדדית או אחורי של הבניין - רק אם שטח המרפסת אינו עולה על 6 מ"ר, ובבבך שהסגירה מקובלת מבחינה אדריכלית. במקרה בו שטח המרפסת עולה על 6 מ"ר, לא ניתן יהיה לסגור חלק ממנו.